

DN 60 STD, DN 80 TD, DN 100 STD, DN 125 STD, DN 150 STD, DN 200 STD, DN 250 STD, DN 300 STD, DN 400 STD, DN 500 STD, DN 600 STD и др.

Отводы раструбные с соединением “STANDARD” для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

DN от 60 до 600 / Отвод раструбный с соединением STANDARD



Сфера применения:



Питьевое
водоснабжение

Основные

характеристики:

Внутреннее и
внешнее
эпоксидное
покрытие голубого
цвета в
соответствии со
стандартом EN
14901, EN 545, ISO
2531

Угол	DN	Lu	P	DI	B	Вес (кг)	Артикул
90°	60	75	82	80.2	143.5	6.2	SSA60CA00TT
90°	80	91.5	85	101.4	167.5	7.6	SSA80CA00TT
90°	100	105	88	121.4	187.5	10.0	SSB10CA00TT
90°	125	133.5	91	147.4	214.5	13.9	SSB12CA00TT
90°	150	152.5	94	173.4	241.0	18.1	SSB15CA00TT
90°	200	200	100	225.5	294.0	29.2	SSB20CA00TT
90°	250	252	105	277.3	351.0	49.6	SSB25CA00TT
90°	300	304	110	329.3	408.3	72.7	SSB30CA00TT
90°	350	390	110	381.4	464.3	115.0	SSB35CA00TT
90°	400	436	112	432.4	515.3	141.0	SSB40CA00TT
90°	450	482	115.5	483.5	573.0	144.0	SSB45CA00TT
90°	500	525	117.5	535.5	628.0	216.0	SSB50CA00TT
90°	600	624	132.5	638.6	737.0	311.0	SSB60CA00TT



Угол	DN	Lu	P	DI	B	Вес (кг)	Артикул
45°	60	76	82	80.2	143.5	6.5	SSA60CB00TT
45°	80	56.5	85	101.4	167.5	7.0	SSA80CB00TT
45°	100	65	88	121.4	187.5	8.9	SSB10CB00TT
45°	125	83.5	91	147.4	214.5	12.3	SSB12CB00TT
45°	150	92.5	94	173.4	241.0	15.6	SSB15CB00TT
45°	200	100	100	225.5	294.0	23.7	SSB20CB00TT
45°	250	136	105	277.3	351.0	40.5	SSB25CB00TT
45°	300	167.5	110	329.3	408.3	59.0	SSB30CB00TT
45°	350	168	110	381.4	464.3	68.7	SSB35CB00TT
45°	400	189	112	432.4	515.3	88.5	SSB40CB00TT
45°	450	216	115.5	483.5	573.0	118.3	SSB45CB00TT
45°	500	220	117.5	535.5	628.0	146.0	SSB50CB00TT
45°	600	283	132.5	638.6	737.0	208.4	SSB60CB00TT

1.2. DN от 60 до 600 / Отвод раструбный с соединением STANDARD

Сфера



использования:

Питьевое
водоснабжение



Основные

характеристики:

Внутреннее и
внешнее эпоксидное
покрытие голубого
цвета в соответствии
со стандартом EN
1490, EN 545, ISO
2531



Угол	DN	Lu	P	DI	B	Вес (кг)	Артикул
22°30'	60	30	82	80.2	143.5	4.9	SSA60CD00TT
22°30'	80	32	85	101.4	167.5	6.2	SSA80CD00TT
22°30'	100	35	88	121.4	187.5	7.8	SSB10CD00TT
22°30'	125	38	91	147.4	214.5	9.9	SSB12CD00TT
22°30'	150	42	94	173.4	241.0	12.2	SSB15CD00TT
22°30'	200	51	100	225.5	294.0	18.9	SSB20CD00TT
22°30'	250	70	105	277.3	351.0	32.2	SSB25CB00TT
22°30'	300	70	110	329.3	408.3	42.2	SSB30CD00TT
22°30'	350	78	110	381.4	464.3	53.2	SSB35CD00TT
22°30'	400	92	112	432.4	515.3	68.7	SSB40CD00TT
22°30'	450	100	115.5	483.5	573.0	88.15	SSB45CD00TT
22°30'	500	110	117.5	535.5	628.0	108.0	SSB50CD00TT
22°30'	600	140	132.5	638.6	737.0	143.9	SSB60CD00TT



Угол	DN	Lu	P	DI	B	Вес (кг)	Артикул
11°15'	60	35	82	80.2	143.5	5.1	SSA60CE00TT
11°15'	80	40	85	101.4	167.5	6.5	SSA80CE00TT
11°15'	100	40	88	121.4	187.5	7.9	SSB10CE00TT
11°15'	125	45	91	147.4	214.5	10.3	SSB12CE00TT
11°15'	150	46	94	173.4	241.0	12.6	SSB15CE00TT
11°15'	200	52	100	225.5	294.0	19.2	SSB20CE00TT
11°15'	250	55	105	277.3	351.0	30.5	SSB25CE00TT
11°15'	300	50	110	329.3	408.3	39.7	SSB30CE00TT
11°15'	350	53	110	381.4	464.3	49.0	SSB35CE00TT
11°15'	400	58	112	432.4	515.3	61.5	SSB40CE00TT
11°15'	450	67	115.5	483.5	573.0	79.6	SSB45CE00TT
11°15'	500	71	117.5	535.5	628.0	96.0	SSB50CE00TT
11°15'	600	94	132.5	638.6	737.0	128.0	SSB60CE00TT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93