

DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200,
DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 500, DN 600, DN 800,
DN 1000, DN 1200 DN 40, DN 150 , DN 2000 и др.

Тройники фланцевые с фиксированным или вращающимся фланцем для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

6.4. Тройник фланцевый с фиксированным фланцем


Сфера применения: Питательное водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее использование

Эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901

EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	Вес (кг)				Артикул			
		мм		PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
80	50	320	156	13.9	13.9	13.9	13.9	BBA80TE1BTT	BBA80TE1BTT	BBA80TE1BTT	BBA80TE1BTT
80	80	330	165	15.3	15.3	15.3	15.3	BBA80TE1ETT	BBA80TE1ETT	BBA80TE1ETT	BBA80TE1ETT
100	50	369	185	17.1	17.1	-	-	BBB10TE1BTT	BBB10TE1BTT	-	-
100	80	360	175	18.4	18.4	19.4	19.4	BBB10TE1ETT	BBB10TE1ETT	BBB10TE3ETT	BBB10TE3ETT
100	100	360	180	19	19	21	21	BBB10TE1FTT	BBB10TE1FTT	BBB10TE3FTT	BBB10TE3FTT
125	80	400	190	23	23	-	-	BBB12TE1ETT	BBB12TE1ETT	-	-
125	100	400	195	23.8	23.8	-	-	BBB12TE1FTT	BBB12TE1FTT	-	-
125	125	400	200	25	25	-	-	BBB12TE1GTT	BBB12TE1GTT	-	-
150	50	444	213	30.5	30.5	-	-	BBB15TE1BTT	BBB15TE1BTT	-	-
150	80	440	205	28.5	28.5	30.5	30.5	BBB15TE1ETT	BBB15TE1ETT	BBB15TE3ETT	BBB15TE3ETT
150	100	440	210	29.5	29.5	32	32	BBB15TE1FTT	BBB15TE1FTT	BBB15TE3FTT	BBB15TE3FTT
150	125	440	215	31	31	-	-	BBB15TE1GTT	BBB15TE1GTT	-	-
150	150	440	220	32.5	32.5	35.5	35.5	BBB15TE1JTT	BBB15TE1JTT	BBB15TE3JTT	BBB15TE3JTT
200	50	500	232	-	-	-	-	BBB20TE1BTT	-	-	-
200	80	520	235	44.3	32.8	37	-	BBB20TE1ETT	BBB20TE2ETT	BBB20TE3ETT	-
200	100	520	240	43	42.5	47	-	BBB20TE1FTT	BBB20TE2FTT	BBB20TE3FTT	-
200	150	520	250	46	48	47.6	-	BBB20TE1JTT	BBB20TE2JTT	BBB20TE3JTT	-
200	200	520	260	49.5	49.1	53	-	BBB20TE1KTT	BBB20TE2KTT	BBB20TE3KTT	-
250	80	700	265	67.5	66.5	52.8	-	BBB25TE1ETT	BBB25TE2ETT	BBB25TE3ETT	-
250	100	700	275	67	67	75	-	BBB25TE1FTT	BBB25TE2FTT	BBB25TE3FTT	-
250	150	700	300	72	72	62.2	-	BBB25TE1JTT	BBB25TE2JTT	BBB25TE3JTT	-
250	200	700	325	75	73	78	-	BBB25TE1KTT	BBB25TE2KTT	BBB25TE3KTT	-
250	250	700	350	81	80	92.7	-	BBB25TE1LTT	BBB25TE2LTT	BBB25TE3LTT	-
300	80	800	290	-	-	-	-	-	-	-	-
300	100	800	300	94	93	93.5	-	BBB30TE1FTT	BBB30TE2FTT	BBB30TE3FTT	-
300	150	800	325	98	97	80.9	-	BBB30TE1JTT	BBB30TE2JTT	BBB30TE3JTT	-
300	200	800	350	103	93	89.6	-	BBB30TE1KTT	BBB30TE2KTT	BBB30TE3KTT	-
300	250	800	380	109	108	122	-	BBB30TE1LTT	BBB30TE2LTT	BBB30TE3LTT	-
300	300	800	400	114	109.6	101.9	-	BBB30TE1MTT	BBB30TE2MTT	BBB30TE3MTT	-
350	80	850	325	-	-	-	-	-	-	-	-
350	100	850	325	-	122	135	-	-	BBB35TE2FTT	BBB35TE3FTT	-
350	150	850	325	-	123	-	-	-	BBB35TE2JTT	-	-
350	200	850	325	-	141.5	-	-	-	BBB35TE2KTT	-	-
350	250	850	325	-	132	152.5	-	-	BBB35TE2LTT	BBB35TE3LTT	-


	350	300	850	425		144				BBB35TE2MTT		
P	350	350	850	425		153	200			BBB35TE2YTT	BBB35TE3YTT	

6.5. Тройник фланцевый с фиксированным фланцем

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	Вес (кг)			Артикул		
		MM		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
400	100	900	350	144	154	172	BBB40TE1FTT	BBB40TE2FTT	BBB40TE3FTT
400	150	900	350	148	155	178.1	BBB40TE1JTT	BBB40TE2JTT	BBB40TE3JTT
400	200	900	350	1254	135.1	182	BBB40TE1KTT	BBB40TE2KTT	BBB40TE3KTT
400	250	900	350	154	161	-	BBB40TE1LTT	BBB40TE2LTT	-
400	300	900	450	167	177	-	BBB40TE1MT T	BBB40TE2MT T	-
400	350	900	450	-	201.5	-	-	BBB40TE2YTT	-
400	400	900	450	157.6	173.2	265	BBB40TE1NTT	BBB40TE2NTT	BBB40TE3NTT
450	80	950	375	-	-	-	-	-	-
450	100	950	375	-	188	-	-	BBB45TE2FTT	-
450	150	950	375	-	190	-	-	BBB45TE2JTT	-
450	200	950	375	-	193	-	-	BBB45TE2KTT	-
450	250	950	375	-	197	-	-	BBB45TE2LTT	-
450	300	950	475	-	213	-	-	BBB45TE2MT T	-
450	350	950	475	-	221	-	-	BBB45TE2YTT	-
450	400	950	475	-	229	-	-	BBB45TE2NTT	-
450	450	950	475	-	237	-	-	BBB45TE2PTT	-
500	100	1000	400	213	241	259	BBB50TE1FTT	BBB50TE2FTT	BBB50TE3FTT
500	150	1000	400	213	241	-	BBB50TE1JTT	BBB50TE2JTT	-
500	200	1000	400	218	246	271	BBB50TE1KTT	BBB50TE2KTT	BBB50TE3KTT
500	250	1000	400	222	274	-	BBB50TE1LTT	BBB50TE2LTT	-
500	300	1000	500	235	290	287	BBB50TE1MT T	BBB50TE2MT T	BBB50TE3MT T
500	350	1000	500	342	345	-	BBB50TE1YTT	BBB50TE2YTT	-
500	400	1000	500	244	316	-	BBB50TE1NTT	BBB50TE2NTT	-
500	450	1000	500	-	290	-	-	BBB50TE2PTT	-
500	500	1000	500	256	304	340	BBB50TE1QTT	BBB50TE2QTT	BBB50TE3QTT
600	80	1100	450	-	-	-	-	-	-
600	100	1100	450	304	350	405	BBB60TE1FTT	BBB60TE2FTT	BBB60TE3FTT
600	150	1100	450	307	398	-	BBB60TE1JTT	BBB60TE2JTT	-
600	200	1100	450	309	408	376	BBB60TE1KTT	BBB60TE2KTT	BBB60TE3KTT
600	250	1100	-	-	358	-	-	BBB60TE2LTT	-
600	300	1100	550	326	369	424	BBB60TE1MT T	BBB60TE2MT T	BBB60TE3MT T
600	350	1100	550	-	385	-	-	BBB60TE2YTT	-
600	400	1100	550	334	436	-	BBB60TE1NTT	BBB60TE2NTT	-
600	450	1100	550	-	404	-	-	BBB60TE2PTT	-
600	500	1100	550	345	380	-	BBB60TE1QTT	BBB60TE2QTT	-
600	600	1100	550	361	519	-	BBB60TE1RTT	BBB60TE2RTT	-


6.6. Тройник фланцевый с фиксированным фланцем

Сфера применения: Питательное водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее использование

Эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu		Вес (кг)			Артикул		
		мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	700	1200	600	510	510	619	BBB70TE1STT	BBB70TE2STT	BBB70TE3STT
800	800	1350	675	700	734	-	BBB80TE1TTT	BBB80TE2TTT	-
900	900	1500	750	907	940	-	BBB90TE1UTT	BBB90TE2UTT	-
1000	1000	1650	830	1194	1260	-	BBC10TE1VTT	BBC10TE2VTT	-
1100	700	1578	900	-	-	-	-	-	-
1100	800	1578	915	-	-	-	-	-	-
1100	900	1578	930	-	-	-	-	-	-
1100	1000	1578	920	-	-	-	-	-	-
1100	1100	1578	907	-	-	-	-	-	-
1200	600	1250	885	-	1295	1473	-	BBC12TE2RTT	BBC12TE3RTT
1200	700	1665	900	1586	1711	-	BBC12TE1STT	BBC12TE2STT	-
1200	800	1665	915	1602	1762	-	BBC12TE1TTT	BBC12TE2TTT	-
1200	900	1665	930	1674	1636	-	BBC12TE1UTT	BBC12TE2UTT	-
1200	1000	1665	920	1577	1686	-	BBC12TE1VTT	BBC12TE2VTT	-
1200	1100	1900	907	-	-	-	-	-	-
1200	1200	1900	950	1810	1979	-	BBC12TE1BTT	BBC12TE2BTT	-
1400	800	2470	1010	-	-	-	-	-	-
1400	900	2470	1010	-	-	-	-	-	-
1400	1000	2470	1040	-	-	-	-	-	-
1400	1200	2470	1070	-	-	-	-	-	-
1400	1400	2470	1100	-	-	-	-	-	-
1500	800	2470	1010	-	-	-	-	-	-
1500	900	2470	1010	-	-	-	-	-	-
1500	1000	2470	1040	-	-	-	-	-	-
1500	1200	2470	1070	-	-	-	-	-	-
1500	1400	2470	1100	-	-	-	-	-	-
1500	1500	2470	1100	-	-	-	-	-	-
1600	800	2065	1120	-	-	-	-	-	-
1600	1000	2065	1150	3216	-	-	BBC16TE1VTT	-	-
1600	1200	2730	1180	-	-	-	-	-	-
1600	1400	2730	1210	-	-	-	-	-	-
1600	1600	2730	1240	-	3921	4900	-	BBC16TE2ETT	BBC16TE3ETT
1800	800	1885	1230	-	-	-	-	-	-
1800	900	1885	1245	3700	-	-	BBC18TE1UTT	-	-
1800	1000	3050	1260	-	-	-	-	-	-
1800	1400	3050	1320	-	-	-	-	-	-
1800	1800	3050	1380	-	-	-	-	-	-
2000	1000	2170	1370	4850	-	-	BBC20TE1VTT	-	-
2000	1400	2635	1430	-	-	-	-	-	-


6.7. Тройник фланцевый с фиксированным фланцем

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие черного цвета (+битумное покрытие DN 1200 PN 25 и DN от 1400 до 2000 все давления) в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531




DN	dn	Lu	hu	Вес (кг)			Артикул		
		MM		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	700	1200	600	510	536	619	BBB70TE1S	BBB70TE2S	BBB70TE3S
800	800	1350	675	700	734	858	BBB80TE1T	BBB80TE2T	BBB80TE3T
900	900	1500	750	907	940	1083	BBB90TE1U	BBB90TE2U	BBB90TE3U
1000	1000	1650	830	1194	1260	1450	BBC10TE1V	BBC10TE2V	BBC10TE3V
1100	700	1578	900	-	-	-	-	-	-
1100	800	1578	915	-	-	-	-	-	-
1100	900	1578	930	-	-	-	-	-	-
1100	1000	1578	920	1366	-	-	BBC11TE1V	-	-
1100	1100	1578	907	1724	-	-	BBC11TE1A	-	-
1200	600	1250	885	-	-	-	-	-	-
1200	700	1665	900	-	1711	-	-	BBC12TE2S	-
1200	800	1665	915	1602	1762	-	BBC12TE1T	BBC12TE2T	-
1200	900	1665	930	1674	1806	-	BBC12TE1U	BBC12TE2U	-
1200	1000	1665	920	1577	1686	1930	BBC12TE1V	BBC12TE2V	BBC12TE3V
1200	1100	1900	907	-	-	-	-	-	-
1200	1200	1900	950	1810	1979	2190	BBC12TE1B	BBC12TE2B	BBC12TE3B
1400	800	2470	1010	-	-	-	-	-	-
1400	900	2470	1010	-	-	-	-	-	-
1400	1000	2470	1040	-	-	-	-	-	-
1400	1200	2470	1070	2484	2614	-	BBC14TE1B	BBC14TE2B	-
1400	1400	2470	1100	2676	2833	-	BBC14TE1C	BBC14TE2C	-
1500	800	2470	1010	-	-	-	-	-	-
1500	900	2470	1010	-	-	-	-	-	-
1500	1000	2470	1040	-	-	-	-	-	-
1500	1200	2470	1070	-	-	-	-	-	-
1500	1400	2470	1100	2684	2884	-	BBC15TE1C	BBC15TE2C	-
1500	1500	2470	1100	2807	3093	-	BBC15TE1D	BBC15TE2D	-
1600	800	2065	1120	-	-	-	-	-	-
1600	1000	2065	1150	3216	-	-	BBC16TE1V	-	-
1600	1200	2730	1180	3996	-	-	BBC16TE1B	-	-
1600	1400	2730	1210	3528	3528	-	BBC16TE1C	BBC16TE2C	-
1600	1600	2730	1240	3670	3921	-	BBC16TE1E	BBC16TE2E	-
1800	800	1885	1230	3290	3450	-	BBC18TE1T	BBC18TE2T	-
1800	900	1885	1245	3540	3700	-	BBC18TE1U	BBC18TE2U	-
1800	1000	3050	1260	-	-	-	-	-	-
1800	1400	3050	1320	-	-	-	-	-	-
1800	1800	3050	1380	5975	6200	-	BBC18TE1F	BBC18TE2F	-
2000	1000	2170	1370	4850	5000	-	BBC20TE1V	BBC20TE2V	-
2000	1400	2635	1430	6000	6200	-	BBC20TE1C	BBC20TE2C	-

6.8. Тройник фланцевый с одним вращающимся фланцем

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531




DN	dn	Lu	hu	Вес (кг)			Артикул		
		мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	150	650	520	282	299	355	BBB70UE1JTT	BBB70UE2JTT	BBB70UE3JTT
700	200	650	525	-	302	359	-	BBB70UE2KTT	BBB70UE3KTT
700	250	650	535	-	-	-	-	-	-
700	300	870	530	-	335	-	-	BBB70UE2MTT	-
700	400	870	555	-	388	-	-	BBB70UE2NTT	-
700	450	1200	560	-	-	-	-	-	-
700	500	1200	560	-	-	-	-	-	-
700	600	1200	585	-	536	-	-	BBB70UE2RTT	-
800	150	690	580	370	392	476	BBB80UE1JTT	BBB80UE2JTT	BBB80UE3JTT
800	200	690	585	373	396	479	BBB80UE1KTT	BBB80UE2KTT	BBB80UE3KTT
800	250	690	585	-	-	-	-	-	-
800	300	910	585	-	435	-	-	BBB 80UE2MTT	-
800	400	910	615	467.5	495	-	BBB80UE1NTT	BBB80UE2NTT	-
800	450	1350	615	-	508	-	-	BBB80UE2PTT	-
800	600	1350	645	654	701	787	BBB80UE1RTT	BBB 80UE2RTT	BBB80UE3RTT
900	150	730	600	-	480	-	-	BBB90UE2JTT	-
900	200	730	645	-	-	-	-	-	-
900	250	730	640	-	-	-	-	-	-
900	300	950	660	545	550	-	BBB90UE1MTT	BBB90UE2MTT	-
900	400	950	675	572.5	598	729.2	BBB90UE1NTT	BBB90UE2NTT	BBB90UE3NTT
900	450	1500	680	-	630	-	-	BBB90UE2PTT	-
900	600	1500	705	-	885	984	-	BBB90UE2RTT	BBB90UE3RTT
1000	150	770	705	-	-	-	-	-	-
1000	200	770	705	589	633	761	BBC10UE1KTT	BBC10UE2KTT	BBC10UE3K1T
1000	250	770	705	-	-	-	-	-	-
1000	300	990	720	710	754	885	BBC10UE1MTT	BBC10UE2MTT	BBC10UE3MTT
1000	400	990	735	-	767	902	-	BBC10UE2NTT	BBC10UE3NTT
1000	450	1650	765	-	-	-	-	-	-
1000	600	1650	765	1086	1155	1284	BBC10UE1RTT	BBC10UE2RTT	BBC 10UE3RTT

6.9. Тройник фланцевый с одним вращающимся фланцем

Сфера применения: Питательное водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531




DN	dn	Lu		Вес (кг)			Артикул		
		MM		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
1200	200	1245	880	1169	1259	1421	BBC12UE1KTT	BBC12UE2KTT	BBC12UE3KTT
1200	250	1245	873	-	-	-	-	-	-
1200	300	1245	838	1181	-	1428	BBC12UE1MTT	-	BBC12UE3MTT
1200	400	1245	835	1187	-	1433	BBC12UE1NTT	-	BBC12UE3NTT
1200	450	1245	855	-	-	-	-	-	-
1200	600	1245	885	1304	-	1468	BBC12UE1RTT	-	BBC12UE3RTT
1400	400	1530	960	-	-	-	-	-	-
1400	600	1530	980	-	-	-	-	-	-
1500	400	1530	960	-	-	-	-	-	-
1500	600	1530	980	-	-	-	-	-	-
1600	200	1610	1040	-	-	-	-	-	-
1600	300	1610	1050	-	2317	2616	-	BBC16UE2MTT	BBC16UE3MTT
1600	400	1610	1100	-	-	-	-	-	-
1600	450	1610	1080	-	-	-	-	-	-
1600	500	1610	1075	-	-	-	-	-	-
1600	600	1610	1090	2186	-	-	BBC16UE1RTT	-	-
1800	200	1650	1140	-	-	-	-	-	-
1800	300	1650	1155	-	-	-	-	-	-
1800	400	1650	1300	-	-	-	-	-	-
1800	600	1650	1200	2800	-	-	BBC18UE1RTT	-	-
2000	300	1700	1265	-	-	-	-	-	-
2000	400	1700	1280	-	-	-	-	-	-
2000	500	1700	1295	-	-	-	-	-	-
2000	600	1700	1315	3384	-	-	BBC20UE1RTT	-	-

6.10. Тройник фланцевый с одним вращающимся фланцем

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие черного цвета (+битумное покрытие DN 1200 PN 25 и DN от 1400 до 2000 все давления) в соответствии со стандартом, EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	Вес (кг)			Артикул		
		MM		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	150	650	520	282	299	355	BBB70UE1J	BBB70UE2J	BBB70UE3J
700	200	650	525	285	302	359	BBB70UE1K	BBB70UE2K	BBB70UE3K
700	250	650	535	-	-	-	-	-	-
700	300	870	530	-	-	-	-	-	-
700	400	870	555	366.5	388	452	BBB70UE1N	BBB70UE2N	BBB70UE3N
700	450	1200	560	-	-	-	-	-	-
700	500	1200	560	-	-	-	-	-	-
700	600	1200	585	494	536	594	BBB70UE1R	BBB70UE2R	BBB70UE3R
800	150	690	580	370	392	476	BBB80UE1J	BBB80UE2J	BBB80UE3J
800	200	690	585	373	396	479	BBB80UE1K	BBB80UE2K	BBB80UE3K
800	250	690	585	-	-	-	-	-	-
800	300	910	585	-	-	-	-	-	-
800	400	910	615	467.5	495	587	BBB80UE1N	BBB80UE2N	BBB80UE3N
800	450	1350	615	-	-	-	-	-	-
800	600	1350	645	654	701	787	BBB80UE1R	BBB80UE2R	BBB80UE3R
900	150	730	600	-	-	-	-	-	-
900	200	730	645	461	483	580	BBB90UE1K	BBB90UE2K	BBB90UE3K
900	250	730	640	-	-	-	-	-	-
900	300	950	660	545	585	-	BBB90UE1M	BBB90UE2M	-
900	400	950	675	572.5	598	729.2	BBB90UE1N	BBB90UE2N	BBB90UE3N
900	450	1500	680	-	-	-	-	-	-
900	600	1500	705	839	885	984	BBB90UE1R	BBB90UE2R	BBB90UE3R
1000	150	770	705	587	631	758	BBC10UE1J	BBC10UE2J	BBC10UE3J
1000	200	770	705	589	633	761	BBC10UE1K	BBC10UE2K	BBC10UE3K
1000	250	770	705	-	-	-	-	-	-
1000	300	990	720	710	754	-	BBC10UE1M	BBC10UE2M	-
1000	400	990	735	718.5	767	902	BBC10UE1N	BBC10UE2N	BBC10UE3N
1000	450	1650	765	-	-	-	-	-	-
1000	600	1650	765	1086	1155	1284	BBC10UE1R	BBC10UE2R	BBC10UE3R


6.11. Тройник фланцевый с одним вращающимся фланцем

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее использование покрытие черного цвета (+битумное покрытие DN 1200 PN 25 и DN от 1400 до 2000 все давления) в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	Вес (кг)			Артикул		
		MM		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
1200	200	1245	880	1169	1259	-	BBC12UE1K	BBC12UE2K	-
1200	250	1245	873	-	-	-	-	-	-
1200	300	1245	838	1181	1269	-	BBC12UE1M	BBC12UE2M	-
1200	400	1245	835	1187	1263	-	BBC12UE1N	BBC12UE2N	-
1200	450	1245	855	-	-	-	-	-	-
1200	600	1245	885	1190	1304	-	BBC12UE1R	BBC12UE2R	-
1400	400	1530	960	-	-	-	-	-	-
1400	600	1530	980	1643	1773	-	BBC14UE1R	BBC14UE2R	-
1500	400	1530	960	-	-	-	-	-	-
1500	600	1530	980	1747	1950	-	BBC15UE1R	BBC15UE2R	-
1600	200	1610	1040	-	-	-	-	-	-
1600	300	1610	1050	2141	2317	-	BBC16UE1M	BBC16UE2M	-
1600	400	1610	1100	-	-	-	-	-	-
1600	450	1610	1080	-	-	-	-	-	-
1600	500	1610	1075	-	-	-	-	-	-
1600	600	1610	1090	2186	2379	-	BBC16UE1R	BBC16UE2R	-
1800	200	1650	1140	-	-	-	-	-	-
1800	300	1650	1155	-	-	-	-	-	-
1800	400	1650	1300	2790	2960	-	BBC18UE1N	BBC18UE2N	-
1800	600	1650	1200	2800	2987	-	BBC18UE1R	BBC18UE2R	-
2000	300	1700	1265	-	-	-	-	-	-
2000	400	1700	1280	-	-	-	-	-	-
2000	500	1700	1295	-	-	-	-	-	-
2000	600	1700	1315	-	-	-	-	-	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93