

DN 100 UNI, DN 150 UNI, DN 200 UNI,
DN 250 UNI, DN 300 UNI, DN 400 UNI,
DN 500 UNI, DN 600 UNI, DN 800 UNI,
DN 900 UNI, DN 1200 UNI и др.

Тройники раструб-фланец с соединением “UNIVERSAL” для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

. DN от 100 до 600 / Тройник раструб-фланец с соединением UNIVERSAL

Сфера применения:

Трубопроводы с высоким и сверхвысоким давлением

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



DN 100-300

DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)				Артикул			
		MM					PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
100	80	170	175	142	121	177	21.2	21.2	21.2	21.2	SFB10UD1 ETT	SFB10UD1 ETT	SFB10UD1 ETT	SFB10UD1 ETT
100	100	190	180	142	121	177	22.5	22.5	23.0	23.0	SFB10UD1 FTT	SFB10UD1 FTT	SFB10UD3 FTT	SFB10UD3 FTT
150	80	170	205	150	173	230	30.0	30.0	30.0	30.0	SFB15UD1 ETT	SFB15UD1 ETT	SFB15UD1 ETT	SFB15UD1 ETT
150	100	195	210	150	173	230	31.4	31.4	31.9	31.9	SFB15UD1 FTT	SFB15UD1 FTT	SFB15UD3 FTT	SFB15UD3 FTT
150	150	255	220	150	173	230	36.4	36.4	37.4	37.4	SFB15UD1J TT	SFB15UD1 JTT	SFB15UD3 JTT	SFB15UD3 JTT
200	80	175	235	158	225	290	42.9	42.9	42.9	42.9	SFB20UD1 ETT	SFB20UD1 ETT	SFB20UD1 ETT	SFB20UD1 ETT
200	100	200	240	158	225	290	45.0	45.0	45.5	45.5	SFB20UD1 FTT	SFB20UD1 FTT	SFB20UD3 FTT	SFB20UD3 FTT
200	150	255	250	158	225	290	50.6	50.6	51.6	51.6	SFB20UD1J TT	SFB20UD1 JTT	SFB20UD3 JTT	SFB20UD3 JTT
200	200	315	260	158	225	290	58.9	57.0	58.6	58.9	SFB20UD1 KTT	SFB20UD2 KTT	SFB20UD3 m	SFB20UD4 KTT
250	80	180	265	166	277	347	56.6	56.6	56.6	56.6	SFB25UD1 ETT	SFB25UD1 ETT	SFB25UD1 ETT	SFB25UD1 ETT
250	100	200	270	166	277	347	58.7	58.7	59.2	59.2	SFB25UD1 FTT	SFB25UD1 FTT	SFB25UD3 FTT	SFB25UD3 FTT
250	150	260	280	166	277	347	64.9	64.9	65.9	65.9	SFB25UD1J TT	SFB25UD1 JTT	SFB25UD3 JTT	SFB25UD3 JTT
250	200	315	290	166	277	347	72.4	72.3	73.9	74.2	SFB25UD1 KTT	SFB25UD2 KTT	SFB25UD3 KTT	SFB25UD4 KTT
250	250	375	300	166	277	347	80.6	80.2	83.0	89.9	SFB25UD1 LTT	SFB25UD2 LTT	SFB25UD3 LTT	SFB25UD4 LTT
300	80	180	295	178	329	406	77.0	77.0	77.0	77.0	SFB30UD1 ETT	SFB30UD1 ETT	SFB30UD1 ETT	SFB30UD1 ETT
300	100	205	300	178	329	406	79.9	79.9	80.4	80.4	SFB30UD1 FTT	SFB30UD1 FTT	SFB30UD3 FTT	SFB30UD3 FTT
300	150	260	310	178	329	406	87.3	87.3	88.3	88.3	SFB30UD1J TT	SFB30UD1 JTT	SFB30UD3 JTT	SFB30UD3 JTT
300	200	320	320	178	329	406	95.5	95.4	97.0	97.3	SFB30UD1 KTT	SFB30UD2 m	SFB30UD3 KTT	SFB30UD4 KTT
300	250	435	330	178	329	406	108.9	108.5	111.3	118.2	SFB30UD1 LTT	SFB30UD2 LTT	SFB30UD3 LTT	SFB30UD4 LTT
300	300	435	340	178	329	406	137	136.3	139.9	149.2	SFB30UD1 MTT	SFB30UD2 MTT	SFB30UD3 MTT	SFB30UD4 MTT

DN от 100 до 600 / Тройник раструб-фланец с соединением UNIVERSAL

Сфера применения:

Трубопроводы с высоким и сверхвысоким давлением

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901

EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
		мм					PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
400	80	185	355	176	432	512	85.4	85.4	85.4	SFB40UD1ETT	SFB40UD1ETT	SFB40UD1ETT
400	100	210	360	176	432	512	97.8	97.8	98.3	SFB40UD1FTT	SFB40UD1FTT	SFB40UD3FTT
400	150	270	370	176	432	512	106.7	106.7	107.7	SFB40UD1JTT	SFB40UD1JTT	SFB40UD3JTT
400	200	325	380	176	432	512	115.9	115.5	117.4	SFB40UD1KTT	SFB40UD2KTT	SFB40UD3KTT
400	300	440	400	176	432	512	138.3	138.1	141.7	SFB40UD1MTI	SFB40UD2MTT	SFB40UD3MTT
400	400	560	420	176	432	512	165.8	170.1	179.1	SFB40UD1NTT	SFB40UD2NTT	SFB40UD3NTT
500	80	215	415	200	535	626	146.6	146.6	146.6	SFB50UD1ETT	SFB50UD1ETT	SFB50UD1ETTr
500	100	215	420	200	535	626	147.3	147.3	147.8	SFB50UD1FTT	SFB50UD1FTT	SFB50UD3FTT
500	150	330	430	200	535	626	166.1	166.1	167.1	SFB50UD1JTT	SFB50UD1JTT	SFB50UD3JTT
500	200	330	440	200	535	626	169.7	169.6	171.2	SFB50UD1KTT	SFB50UD2KTT	SFB50UD3KTT
500	250	450	450	200	535	626	190.3	190.3	181.9	SFB50UD1LTT	SFB50UD2LTT	SFB50UD3LTT
500	300	450	470	200	535	626	197.4	196.7	200.3	SFB50UD1MTI	SFB50UD2MTT	SFB50UD3MTT
500	400	565	480	200	535	626	227.1	231.5	240.5	SFB50UD1NTT	SFB50UD2NTT	SFB50UD3NTT
500	500	680	500	200	535	626	254.6	267.6	273.6	SFB50UD1QTT	SFB50UD2QTT	SFB50UD3QTT
600	80	340	475	209	638	742	229.6	229.6	229.6	SFB60UD1ETT	SFB60UD1ETT	SFB60UD1ETT
600	100	340	480	209	638	742	228.8	228.8	230.0	SFB60UD1FTT	SFB60UD1FTT	SFB60UD3FTT
600	150	340	490	209	638	742	231.9	231.9	233.9	SFB60UD1JTT	SFB60UD1JTT	SFB60UD3JTT
600	200	340	500	209	638	742	236.5	236.4	237.9	SFB60UD1KTT	SFB60UD2KTT	SFB60UD3KTT
600	250	570	510	209	638	742	246.2	246.2	244.8	SFB60UD1LTT	SFB60UD2LTT	SFB60UD3LTT
600	300	570	520	209	638	742	288.2	287.8	291.6	SFB60UD1MTI	SFB60UD2MTT	SFB60UD3MTT
600	400	570	540	209	638	742	302.4	306.8	315.8	SFB60UD1NTT	SFB60UD2NTT	SFB60UD3NTT
600	600	800	580	209	638	742	379.6	404.6	407.0	SFB60UD1RTT	SFB60UD2RTT	SFB60UD3RTT


DN от 100 до 300 / Тройник раструбный с соединением UNIVERSAL

Сфера применения:

Трубопроводы с высоким и сверхвысоким давлением

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее
эпоксидное покрытие
голубого цвета в
соответствии со стандартом
EN 14901, EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	P	DI	B	hu	P	di	Вес	Артикул
		mm							(Kr)	
100	80	170	142	121	177	95	120	101	21.4	SFB10TE0ETT
100	100	190	142	121	177	95	142	121	26.7	SFB10TE0FTT
150	80	170	150	173	230	120	120	101	29.7	SFB15TE0ETT
150	100	195	150	173	230	120	142	121	32.8	SFB15TE0FTT
150	150	255	150	173	230	125	150	173	38.2	SFB15TE0JTT
200	80	175	158	225	290	145	120	101	42.7	SFB20TE0ETT
200	100	200	158	225	290	145	142	121	46.1	SFB20TE0FTT
200	150	255	158	225	290	150	150	173	52.0	SFB20TE0JTT
200	200	315	158	225	290	155	158	225	60.4	SFB20TE0KTT
250	80	180	166	277	347	170	120	101	56.2	SFB25TE0ETT
250	100	200	166	277	347	170	142	121	59.6	SFB25TE0FTT
250	150	260	166	277	347	175	150	173	66.4	SFB25TE0JTT
250	200	315	166	277	347	180	158	225	75.2	SFB25TE0KTT
250	250	375	166	277	347	190	166	277	85.0	SFB25TE0LTT
300	80	180	178	329	406	195	120	101	74.8	SFB30TE0ETT
300	100	205	178	329	406	195	142	121	78.6	SFB30TE0FTT
300	150	260	178	329	406	200	150	173	85.4	SFB30TE0JTT
300	200	320	178	329	406	205	158	225	94.8	SFB30TE0KTT
300	250	435	178	329	406	215	166	277	108.1	SFB30TE0LTT
300	300	435	178	329	406	220	178	329	150.6	SFB30TE0MTT




DN от 700 до 1200 / Тройник раструб-фланец с вращающимся фланцем с соединением UNIVERSAL

Сфера применения:

Трубопроводы с высоким и сверхвысоким давлением

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901 EN 545, ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
							PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	150	365	520	256	740.5	857.0	403	403	405	SFB70UD1JTT	SFB70UD1JTT	SFB70UD3JTT
700	200	365	525	256	740.5	857.0	427	428	429	SFB70UD1KTT	SFB70UD2KTT	SFB70UD3KTT
700	300	585	530	256	740.5	857.0	511	510	512	SFB70UD1MTT	SFB70UD2MTT	SFB70UD3MTT
700	400	585	555	256	740.5	857.0	566	570	579	SFB70UD1NTT	SFB70UD2NTT	SFB70UD3NTT
800	200	355	585	261	845.8	983.8	530	530	531	SFB80UD1KTT	SFB80UD2KTT	SFB80UD3KTT
800	600	1015	645	261	845.8	983.8	820	845	848	SFB80UD1RIT	SFB80UD2RIT	SFB80UD3RIT
900	600	1145	705	275	948.9	1093.0	1180	1205	1208	SFB90UD1RTT	SFB90UD2RTT	SFB90UD3RTT
1000	600	1265	765	272.5	1052.0	1216.0	1389	1404	1407	SFC10UD1RTT	SFC10UD2RTT	SFC10UD3RTT
1200	200	822.5	880	279.5	1260.0	1419.6	1421	1421	1422	SFC12UD1KTT	SFC12UD2KTT	SFC12UD3KTT
1200	250	822.5	873	279.5	1260.0	1419.6	1423	1423	1426	SFC12UD1LTT	SFC12UD2LTT	SFC12UD3LTT
1200	300	822.5	838	279.5	1260.0	1419.6	1428	1428	1431	SFC12UD1MTT	SFC12UD2MTT	SFC12UD3MTT
1200	400	822.5	835	279.5	1260.0	1419.6	1453	1457	1466	SFC12UD1NTT	SFC12UD2NTT	SFC12UD3NTT
1200	600	840	885	279.5	1260.0	1419.6	1485	1510	1513	SFC12UD1RTT	SFC12UD2RIT	SFC12UD3RTT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93